

Pigmentabscheider PFD für Pulver zur Zwischenlagerung von Pulverpigmenten über dem Mischer



Pigmentabscheider Gr. VII 7,5 m², V= 60 l

Wird direkt über
dem Mischer angebracht

Zur kurzfristigen
Zwischenlagerung
der verwogenen
Pigmentmischung
bei kurzen Mischzyklen



Abb. Detailansicht Pigmentsammler

Pigmentabscheider erhältlich in:

Technische Daten:

	Gr. VII 7,5 m²
Nutzbare Filterfläche	7,5 m ²
Anzahl der Filtereinsätze	3
Volumen Sammelbehälter	ca. 60 l/100 l

bestehend aus:

Filtergehäuse aus Stahlblech mit 3 Filterelementen, Funktionseinheit mit reichlich dimensioniertem Druckbehälter aufgebaut auf der Filterdruckplatte mit 3 Abreinigungsventilen sowie den Einblasdüsen.

Stabile Behälterkonstruktion aus GFK, Innenauskleidung mit Antihafmaterial, Absperrreinrichtungen NW 50 el.-pneum. betätigt für den Anschluss von bis zu 8 Förderschläuchen, el.-pneum. Auslaufschieber NW 200 mit Verbindungsschlauch NW 200 und Einlaufstutzen zum Mischer sowie el.-pneum. Auslaufhilfe.

1 Stützkonstruktion höhenverstellbar zum Aufbau auf der Bodenplatte der Mischerbühne.

Technische Änderungen vorbehalten!

**KI MI DO
KINDLER GMBH**

Misch- und Dosiertechnik

Siemensstraße 11
D-72160 Horb a.N.

Fon +49 (0) 74 51 10 22
Fax +49 (0) 74 51 66 22

info@kimido.com
www.kimido.com