

Flüssigkeitswaage GBW und SBW für Flüssigkeiten aller Art

PRODUKTINFORMATION



GBW III 25/25/25
zur automatischen Waagenkontrolle
mit stationärem Eichgewicht

- robust
- präzise
- wartungsfrei



Wandwaage GBW III 9/5,5/9

Im Standardlieferungsumfang enthalten:

- Wahlweise 1 – 5 Zylinder
- Zylindervolumen wahlweise von 5,5 l – 50 l
- Eichfähige Wägezelle, Auflösung 3.000 d
- Elektropneumatische Drehklappe, luftlos und stromlos geschlossen (motorische Entleerklappe auf Wunsch), deshalb kein unkontrollierter Zulauf von Flüssigkeiten in den Mischer möglich
- Spüleinrichtung für jeden Zylinder
- 2 Dosiermittelanschlüsse pro Zylinder mit Rückflussverhinderer (ab 9l-Zylinder)
- Druckminderer mit Manometer
- Sichtzylinder aus PVC transparent auf Wägekonsole aufgebaut, alternativ Edelstahlzylinder

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Technische Änderungen vorbehalten.

Flüssigkeitswaage GBW und SBW

Ausführungsvarianten im Einsatz



Wandwaage
GBW III 9/5,5/9 I



Standwaage
GBW III 9/9/9 I mit Entleerpumpen



Schrankwaage
SBW III 9/5,5/9 I

PRODUKTINFORMATION

Technische Änderungen vorbehalten.

Lieferbares Zubehör

- Zusatzmittelanschluss mit Auslaufrohr und Rückflussverhinderer
- Elektrische Stellungsanzeige für Drehklappenventil
- Eichgewichte 2 kg, 5 kg oder 10 kg
- Füllpumpe C 80 mit Saugschlauch, Siebkorb und Wasserspülanschluss
- Entleerpumpe C 80, Motor 0,72 kW
- Pumpenkonsole
- Zusatzmittelfördereinrichtung (diese ist notwendig, wenn die Waage über 3 m tiefer steht als der Mischer) bestehend aus:
1 Sammelrohr für 4 Anschlüsse, 1 Entlüftung und
1 Pumpeneinheit mit Vorkammer sowie 1 Absperrventil el.-pneum. betätigt.

Zubehör für Chromatreduzierer

- Entleerpumpe CPE 1
- Dosierpumpe CP 30; Förderleistung bei 15 m Hubhöhe ca. 30 l/min. komplett mit Wandkonsole, 5 m Saugschlauch, Siebkorb und Rückflussverhinderer sowie Spülanschluss



Pumpe C-80 mit Bypass- und manueller Drosselung